

IT-FLEX C1 R

**Tubi isolanti lunghezza 2 m
con rivestimento esterno
in PE antigraffio/anti UV di colore bianco**



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		
TIPO	Film in PE antigraffio/ anti UV	
COLORE	Bianco RAL 9010	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+110°C* -50°C*	EN 14707
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	Da 9 a 19 mm di spessore A 0°C $\lambda \leq 0,033$ w/mk A 20°C $\lambda \leq 0,035$ w/mk A 40°C $\lambda \leq 0,037$ w/mk	EN ISO 8497
CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	EUROCLASS - E	EN 13501-1
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE μ	≥ 10000	EN ISO 13469
RESISTENZA AI RAGGI UV	ECCELLENTE	UNI ISO 4892-2

*Si precisa che il materiale isolante Evocell&Mobius non è progettato per operare direttamente a contatto con il fluido trasportato. Per esigenze specifiche contattare il nostro ufficio tecnico.

Tutte le normative citate nel presente documento si intendono aggiornate all'ultima versione rilasciata. Le ultime documentazioni e certificazioni specifiche rilasciate sono disponibili previa registrazione sul nostro sito all'indirizzo: www.evocellmobius.it

È responsabilità dell'utilizzatore finale verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo e installazione.